



131V0004

KEMIKALIESKABE KS-1

Blikas kemikaleskabe er udviklet til en sikker og korrekt opbevaring af kemikalier. Kemikaleskabene er fuldsvejst og har intelligente opbevaringsfunktioner, f.eks. er skabene monteret med galvaniserede hylder (spildbakker), ventiler til udluftning og der er forberedt for ekstern udsugning i skabets top. Som standard låses Blikas kemikaleskabe med Paskvillås inkl. 2 nøgler.

Kemikaleskabe KS-1

Type KS-1 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

Varenr.:	Type:	Lysningsmål mm.			Indv. mål			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0004	KS-1 med tallerkenventil i højre side, samt afgangsstuds for vent. slange Ø 100 mm. Med 4 galv. hylder	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0004-R	KS-1 med 4 galv. hylder og Rukolås	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0004-218	KS-1 med 4 galv. hylder og Eurolock kodelås type A099	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0096	KS-1 med enkelt dør og 4 galv. hylder	1870	395	425	2000	475	445			



131V0031

Kemikaleskabe KS-0.5

Type KS-0.5 H: 1075 B: 1000 D: 445 mm.

Varenr.:	Type:	Lysningsmål mm.			Indv. mål			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0031	KS-0.5 med tallerkenventil i højre side, samt afgangsstuds for vent. slange Ø 100 mm. Med 2 galv. hylder	945	920	425	1075	1000	445			



131V0076

Kemikalieskabe KSG-3

Type KSG-3 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

Varenr.:	Type:	Lysningsmål mm.			Indv. mål			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0030	KSG-3 med bøjlestang, tallerkenventil og afgangsstuds Ø 100 mm. Ekskl. tørreenhed	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0056	KSG-3 med bøjlestang, tallerkenventil og afgangsstuds Ø. 100 mm. Dybde 600 mm. Ekskl. tørreenhed	1870	920	580	2000	1000	600			

Tilbehør

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
431V0015	Galv. hylde for KS-1 og KS-0.5. Bæreevne 60 kg.	30	995	405
431V0105	Galv. hylde for KS-1 og KS-0.5 forberedt for skilleplader	30	995	405
430E0030	Skilleplade for KS-1 og KS-0.5 hylde, lille	150	1,25	400
430E0020	Skilleplade for KS-1 og KS-0.5 hylde, stor	230	1,25	400
118D0045-166	Rørsokkel for KS-1, KS-0.5 (D: 445 mm.)	380	966	400